

Abrir una piscina

Algunos consejos para preparar bien su piscina al inicio de la temporada:

- Cepille las paredes de la piscina y limpie la línea de agua con la ayuda de un cepillo y de un limpiador de línea de agua. **(Bordnet[®], Limpiador de superficie SpaTime[®]).**
- Ajuste el nivel de agua, es importante renovar al menos un tercio del agua entre cada temporada.
- Limpie con cuidado la piscina con la ayuda de un cepillo o un limpiador automático.
- Si tiene filtro de arena: Proceda a una limpieza del filtro a contracorriente. Desinfecte su filtro con **Filterclean Tab** (Filtración en funcionamiento, coloque la tableta en la canasta del skimmer).
- Si el agua de su piscina tiene cal (TH elevado), realice una desincrustación del filtro empleando **Decalcit Filtre**.
Nota: **No use jamás al mismo tiempo Decalcit Filtre y Filterclean Tab.**
- Deje funcionar la filtración al menos 24 h.
- Trate de modo preventivo la cal con **Calcinex[®]**.
- Verifique el TAC y ajústelo si fuera necesario con **Alca-Plus**.
- Ajuste el pH del agua entre 7,0 y 7,4 (7,0-7,6 para el bromo) con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realice un tratamiento de choque con el fin de eliminar todos los microorganismos y partículas que se hayan desarrollado durante el invierno.

Si el tratamiento es con cloro:

Cloración de choque utilizando 10 pastillas de **Chloriklar[®]** (o 200g de **Chlorifix**, o 150g de **Chloryte[®]**) para 10m³ de agua.

Si el tratamiento es con Electrolizador de sal:

Mismo tratamiento de choque que un tratamiento de cloro (o utilizar 300g de **SOS Shock** para 10m³ de agua).

Si el tratamiento es con bromo:

Desinfección de choque con **Aquabrome[®] Regenerator** (100g de producto para 10m³ de agua) o **Chloryte** (150g para 10m³ de agua).

Si el tratamiento es con Oxígeno activo:

Cloración de choque (misma dosis que el tratamiento de cloro).

- Inicie un tratamiento preventivo algicida con **Desalgine[®]** o **Desalgine[®] Jet**.
- Si la piscina cuenta con un filtro de arena, flocule regularmente (coloque en el skimmer un cartucho de **Superflock Plus** para 50m³ cada 1 a 2 semanas).

¡Atención! En los primeros días tras llenar la piscina, el pH tiende a aumentar rápidamente. Por esta razón, debe verificarlo regularmente para ajustarlo si fuera necesario.

La información que contiene esta ficha técnica resulta de la experiencia adquirida por BAYROL y solo se verifica utilizando los productos especificados de BAYROL.